

Table of Contents

Table of Contents	1
Команды, доступные до первичной инициализации узла	2
Команды, доступные до первичной инициализации узла (Описание)	3

Команды, доступные до первичной инициализации узла

Команды, доступные до первичной инициализации узла (Описание)

Product: WAF

Version: 7.x

Если устройство не прошло первоначальную инициализацию, то в CLI доступны [команды диагностики и мониторинга](#), а в [режиме конфигурации](#) CLI — только команды настройки сети, т.е. настройка зон, интерфейсов, шлюзов и виртуальных маршрутизаторов, а также включение/отключение удалённого доступа к серверу `radmin-emergency`.

Доступные команды в режиме диагностики

Команды диагностики позволяют просмотреть следующее:

- Доступность сетевых ресурсов.
- Статистику и информацию об интерфейсах.
- Информацию о записях ARP.
- Мониторинг трафика.
- Информацию о маршрутах.
- Отображение системной информации.
- Диагностику работы протоколов динамической маршрутизации.

Подробнее о синтаксисе и примерах использования команд диагностики читайте в разделе [Команды диагностики и мониторинга](#).

Доступные команды в режиме конфигурации

Для перехода в режим конфигурации используется команда:

```
Admin@WAF> configure
```

После перехода в режим конфигурации приглашение командной строки будет выглядеть следующим образом:

```
Admin@WAF#
```

В режиме конфигурации доступны команды *execute* (команды, которые не относятся к настройке конфигурации устройства — `ping`, `date`, `traceroute` и т.п.), команды настройки сети (настройка зон, интерфейсов, шлюзов и виртуальных маршрутизаторов), а также команды включения/отключения удалённого доступа к серверу `radmin-emergency`.

Подробнее о синтаксисе и примерах использования команд *execute* читайте в разделе [Режим конфигурации](#).

Подробнее о синтаксисе и примерах использования команд настройки сети читайте в следующих разделах:

- [Команды настройки зон](#).
- [Команды настройки интерфейсов](#).
- [Команды настройки шлюзов](#).
- [Команды настройки виртуальных маршрутизаторов](#).

Подробнее о синтаксисе и примерах использования команд включения/отключения удалённого доступа к серверу `radmin-emergency` читайте в разделе [Настройка управления устройством](#).

Подробнее о первоначальной инициализации устройства с помощью CLI читайте в разделе [Первоначальная инициализация](#).

