Table of Contents

Table of Contents 1
Улучшение производительности и надежности интернета 2
- Поддержка WCCP 3
- Управление пропускной способностью 4
- Поддержка нескольких провайдеров 5
- FTP поверх HTTP 6
- Поддержка кластеризации и отказоустойчивости 7

Улучшение производительности и надежности интернета

Поддержка WCCP

Documentation: ☑
Product: NGFW
Version: 5.x, 6.1.9, 7.0.1, 7.1.0

Поддержка протокола WCCP позволяет использовать NGFW в инфраструктуре с WCCP-серверами, например, маршрутизаторами Cisco.

Управление пропускной способностью

Documentation:

Product: NGFW

Version: 5.x, 6.1.9, 7.0.1, 7.1.0

Правила управления пропускной способностью служат для ограничения канала для определенных пользователей, хостов, сервисов или приложений.

Поддержка нескольких провайдеров

Documentation:
Product: NGFW
Version: 5.x, 6.1.9, 7.0.1, 7.1.0

При подключении системы к нескольким провайдерам UserGate NGFW позволяет настроить для каждого из них свой шлюз для обеспечения доступа к интернету. Администратор также может настроить балансировку трафика между провайдерами, указав вес каждого шлюза, или указать один из шлюзов как основной с переключением на других провайдеров в случае недоступности основного шлюза.

FTP поверх HTTP

Documentation:
Product: NGFW
Version: 5.x, 6.1.9, 7.0.1, 7.1.0

Модуль FTP поверх HTTP позволяет обращаться к содержимому FTP-сервера из браузера пользователя.

Поддержка кластеризации и отказоустойчивости

Documentation: ☑

Product: NGFW

Version: 5.x, 6.1.9, 7.0.1, 7.1.0

UserGate NGFW поддерживает 2 типа кластеров: кластер конфигурации, позволяющий задать единые настройки узлам в рамках кластера, и кластер отказоустойчивости, призванный обеспечить бесперебойную работу сети. Кластер отказоустойчивости может работать в двух режимах: Актив-Актив и Актив-Пассив. Оба режима поддерживают синхронизацию пользовательских сессий, что обеспечивает прозрачное для пользователей переключение трафика с одного узла на другие.